

PRODUITS TECHNIQUES
industrie / bâtiment / collectivité
www.socodif-chimie-industrie.fr



LUBRIFIANTS - HYDROFUGES - ADJUVANTS - PROTECTEURS

661 - RESINE D'ACCROCHAGE



PROPRIÉTÉS

Le **« 661 - RESINE D'ACCROCHAGE »** est un produit à base de latex, en milieu aqueux, destiné à réaliser l'adhérence entre divers matériaux et à renforcer les caractéristiques physiques des plâtres et mortiers de ciment.

Le **« 661 »** améliore l'adhérence des mortiers sur bétons, sur pierres, sur briques…, le repiquage n'est par conséquent plus nécessaire.

Le **« 661 »** augmente les résistances au cisaillement en traction et il rend le mortier plus résistant à l'abrasion.

Le **« 661 »** améliore la plasticité. Le talochage en est rendu plus aisé et la finition parfaite.

► Les propriétés du **« 661 »** le destinent aux domaines d'applications suivants :
● Accrochage des chapes et enduits de ciment, réparation d'épaufrures et ragréage, collage du plâtre… .

CARACTERISTIQUES

Forme de produit	Liquide blanc laiteux	**pH (produit pur)**	8 (+/- 1)
Densité (à 20°C)	1.00	**Extrait sec**	50%
Dosage accrochage	15% du ciment	**Dosage Ragréage**	5 à 20% selon épaisseur

Manipulation non dangereuse, cependant, le port des gants est conseillé, en utilisation prolongée.

« 661 » est ininflammable.

MODE D'EMPLOI

L'application du **« 661 »** se fait de plusieurs façons :
► **Accrochage** : Appliquer une barbotine confectionnée avec 1 volume de ciment, 2 volumes de sable et gâcher avec une solution de 1 volume de **« 661 »** et 2 volumes d'eau.
Le mortier doit être appliqué sur la barbotine encore poisseuse.

► **Ragréage** : Comme ci-dessus pour l'accrochage et gâcher le mortier avec la solution à 1 volume de **« 661 »** et 2 volumes d'eau.

► **Collage de plâtre** : Appliquer à l'aide d'une brosse, la solution de 1 volume de **« 661 »** et 2 volumes d'eau sur le support et enduire avec le plâtre, alors que la couche de **« 661 »** est encore poisseuse.

Attention : Stocker **« 661 »** à l'abri du gel.



407, Avenue St-Baldou – B.P. 60096 – 84303 CAVAILLON CEDEX - Tél. 04 90 71 40 78 - Télécopie 04 90 78 39 34
S.A.S au capital de 105 000 € / Siret 314 777 616 00033 / Code APE 2041Z

7.5 FTRE 004 – Edition 10/2013